PVC Outerwrap

Protección mecánica económica para Recubrimientos de tubería contra la corrosión

Fácil de aplicar

Protección mecánica resistente

Trenton PVC Outerwrap para aplicaciones no requiere preparación de la superficie y se puede aplicar en diferentes condiciones ambientales. Se aplica envuelto en espiral con un solapamiento, sobre el revestimiento contra la corrosión existente. No requiere herramientas especiales.

Aplicación:

Revestimientos de tuberías que estan expuestos al estrés grave del suelo o al choque mecánico pueden beneficiarse de la protección que brinda un recubrimiento externo adicional. La cinta exterior para aplicaciones Trenton PVC Outerwrap es una solución rentable.

Características:

- Fácil de aplicar
- No requere herramientas
- Protección mecánica durable
- Buena resistencia al impacto
- Económico
- Compatible con otros recubrimientos

Aplicaciones típicas:

- **Protección mecánica adicional para:**
  - Aplicaciones de **Wax-Tape®**
  - **Recubrimientos epóxicos**
  - **FBE**
  - **PE**
  - **Otros recubrimientos**

PVC Outerwrap

Procedimiento de aplicación:

- La superficie debe estar limpia y seca en el momento de la aplicación.
- Aplicar por el lado de la cara adhesiva de la PVC Outerwrap de Trenton, al recubrimiento externo y comenzar a envolver, tensionando la cinta para asegurar la conformabilidad y la adhesión.
- El traslape debe ser de un mínimo de 1” o mayor tal como se especifica. Las vueltas finales deben tener un mínimo de 55% del ancho de la cinta.

Embalaje:

PVC Outerwrap de Trenton está disponible en:

- 10 mil de espesor
  - 2” x 100’ (5cm x 30.4m) rollos (24 rollos/caja)
  - 4" x 100' (10cm x 30.4m) rollos (12 rollos/caja)
  - 6" x 100' (15cm x 30.4m) rollos (8 rollos/caja)
- 20 mil de espesor
  - 2” x 100’ (5cm x 30.4m) rollos (24 rollos/caja)
  - 4" x 100' (10cm x 30.4m) rollos (12 rollos/caja)
  - 6" x 100' (15cm x 30.4m) rollos (8 rollos/caja)

Salud y seguridad:

MSDS disponible por requerimiento.

Fácil de aplicar, versátil para revestimientos de tuberías de campo.

Cantidades estimadas:

Ancho cinta	Rollos/ Caja	Cobertura con/ 1" traslape	Cobertura con/ 50% traslape
2"	24 rollos/caja	360 sq. ft.	200 sq. ft.
4"	12 rollos/caja	360 sq. ft.	200 sq. ft.
6”	8 rollos/caja	360 sq. ft.	200 sq. ft.

Especificaciones:

Cinta de PVC con adhesivo de caucho sintético

Propiedades	Ingles	Métrico
Espesor:	10 mil	0.25 mm
Adherencia al acero:	20 oz/in	232 g/cm
Resistencia a la tracción:	25 lbs/in	225 N/50 mm
Elongación:	200%	200%
Rigidez dieléctrica:	10 kV	10 kV
Temperatura máxima de opereción:	176°F	80°C

Corporate Office:
7700 Jackson Road
Ann Arbor, MI 48103 USA
(734) 424-3600
Fax: (734) 426-5882
trenton@trentoncorp.com

Houston Office:
1880 S. Dairy Ashford Rd.
Suite #697
Houston, Texas 77077 USA
(281) 556-1000
Fax: (281) 556-1122
tweber@trentoncorp.com

European Office:
8, rue de Berri
Paris, France 75008
+33 (0) 1 42 99 95 78
Fax: +33 (0) 1 42 99 95 79
europe@trentoncorp.com

www.trentoncorp.com

© 2014 Trenton Corporation PRINTED IN USA

20028LA SP REV0 01282014 LA SP